

熱中症指数モニター

熱中症予防対策に
作業現場、学校、スポーツ...




WBGT 温度 温度
AD-5695
¥29,000 (税込価格¥30,450)

※
屋内・屋外 標準形

●φ75mm全球形石川式黒球を採用



AD-5695は、φ75mmの全球形石川式黒球を用いた、黒球(輻射)温度TGも含めてWBGT値を求める標準形です。



WBGT 温度 温度 時刻
AD-5693
¥9,000 (税込価格¥9,450)

※
屋内 壁掛・卓上形

●WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定可能
●WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示



AD-5693およびAD-5694は黒球(温度)を使用しない製品で、本製品が表示するWBGT値は日本気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1,2007年の「図1.WBGTと気温、湿度の関係」に基づいて、気温と湿度より求めています。



WBGT 温度 温度
AD-5694
¥13,500 (税込価格¥14,175)

※
屋内 携帯形

●WBGT指数の上限アラーム設定可能
●ストラップ付きで携帯に便利



	AD-5695	AD-5693	AD-5694
表示項目	WBGT指数、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)	WBGT指数、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻	WBGT指数、温度(気温TA)、相対湿度(RH)
測定項目	WBGT指数、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)	温度(気温TA)、相対湿度(RH)	温度(気温TA)、相対湿度(RH)
測定範囲	WBGT指数 0~50℃(最小表示 0.1℃) 温度(気温TA) 0~50℃(最小表示 0.1℃) 黒球温度(TG) 0~80℃(最小表示 0.1℃) 相対湿度(RH) 10~90%RH(最小表示 0.1%RH)	温度(気温TA) 0~55℃(最小表示 0.1℃) 相対湿度(RH) 20~90%RH(最小表示 0.1%RH)	温度(気温TA) 0~50℃(最小表示 0.1℃) 相対湿度(RH) 10~90%RH(最小表示 0.1%RH)
測定精度	黒球温度(TG) 屋内INモード±1℃(15~40℃)、屋外OUTモード±1.5℃(15~40℃) 温度(気温TA) ±1℃ 相対湿度(RH) ±5%RH(20~80%RH)、25℃時	±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃) ±5%RH(30~70%RH) / ±10%RH(30~70%RH範囲外)、25℃時	±1℃ ±5%RH(30~70%RH) / ±7%RH(30~70%RH範囲外)、25℃時
寸法/質量	黒球 φ75mm全球形、本体 48.7(W)×27.8(H)×29.4(D)mm / 約200g	約91(W)×110(H)×30(D)mm / 約200g	約37(W)×174(H)×22(D)mm / 約70g
電源/電池寿命	単4形アルカリ乾電池2個 / 約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)	単3形乾電池3個 / 約1年(アルカリ電池)	CR2032形リチウム電池1個 / 約100時間
付属品	取扱説明書、電池(モーター用)、ケース、ストラップ	取扱説明書、電池(モーター用)	取扱説明書、電池(モーター用)、ストラップ
JANコード	4981046 450300	4981046 450409	4981046 450508

別売アクセサリ(AD-5695) : 交換用黒球ユニット AD-5695-01 ¥12,000(税込価格¥12,600)

※ 屋外とは、屋外での太陽照射のある場所 ※ 屋内とは、屋内および屋外で太陽照射のない場所

温度・湿度計

温度、湿度、時刻を同時に表示

工場や体育館など暑熱労働やスポーツの環境管理に
作業現場、学校の温度・湿度と時刻の管理に役立ちます。

上限/下限 温度アラーム付

設置距離 100m

離れた場所の温度や湿度を
手もとでチェック

5台まで増設OK
10ヶ所の温度や湿度を測定可能



3ライン温度湿度計・外部センサーつき

AD-5680
¥4,200(税込価格¥4,410)



3ライン温度湿度計

AD-5681
¥4,200(税込価格¥4,410)



温度アラーム機能つき温度計

AD-5624
¥4,000(税込価格¥4,200)



ワイヤレス温度計

AD-5661
セット価格 ¥10,000(税込価格¥10,500)



ワイヤレス・マルチチャンネル温度湿度計

AD-5662HT
セット価格 ¥12,000(税込価格¥12,600)



※ 本器は本体と外部センサー1台のセットです。

	AD-5680	AD-5681	AD-5624	AD-5624(ブルー)	AD-5624(ピンク)	AD-5661	AD-5662HT
内部温度	—	—10~+50℃	—	—	—	0~+50℃	—
測定範囲	外部温度 -50~+70℃	—	—50~+260℃	—	—	—20~+50℃	—
湿度	内部 20~100%RH	—	0.1℃(-20~200℃)	—	—	0.1℃	外部 25~95%RH
最小表示	0.1℃ / 0.1%RH	—	—	—	—	0.1℃	0.1℃ / 1%RH
電源	単4形乾電池2個	—	単4形乾電池1個	—	—	本体 単3形乾電池3個 / 外部センサー 単4形乾電池3個	—
寸法	100(W)×120(H)×25(D)mm	112(W)×90(H)×37(D)mm	58(W)×107(H)×18(D)mm	—	—	本体 117(W)×130(H)×30(D)mm	—
質量	180g(電池含む)	135g(電池含む)	約80g(電池含む)	—	—	本体 253g(電池含む)	—
JANコード	4981046 446303	4981046 446310	4981046 441407	4981046 441414	4981046 441421	4981046 449106	4981046 449311

AND 株式会社 エーアンドデー

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6126(代) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■東京営業課 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
■大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。

●本カタログの内容は2009年4月現在のものです。

*AD5695、AD-IC-6、PB3-09A05